



## Glasdecogewebe JG

### Werkstoff

#### Art des Werkstoffes:

Glasdecogewebe JG sind Wandbeläge in 14 attraktiven Dekoren für den Innenbereich aus rein mineralischen Glasfasern. Beidseitig mit einer Spezialappretur ausgestattet. Leichte Verarbeitung da es wegen der hohen Formstabilität auch mit Kleistergerät verarbeitbar ist.

#### Rollenmaße:

50mtr x 1mtr

25mtr x 1mtr

Maßschwankungen +/-3% möglich

#### Anwendungsbereich:

innen, auf neuen und alten tragfähigen

Untergründen, wie z. B. Putz, Gipsputz, Beton, Holzfaserplatten, Spanplatten, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung), tragfähige Altanstriche.

#### Rohstoffe:

aus rein mineralischen Glasfasern mit einem Durchmesser > 5my hergestellt und mit einer Spezialappretur ausgestattet. Wegen ihrer Dicke können die Fasern bei hautsensiblen Personen Juckreiz hervorrufen, der jedoch nach Beendigung der Verlegung aufhört. Grundsätzlich werden nach Beschichtung des Glasgewebes keine Glasfasern mehr freigesetzt.

#### Farbton :

Rohweiß

#### Brandverhalten:

Glasdecogewebe JG ist in Verbindung mit Farben Klein Gewebekleber LF und einem Beschichtungsstoff, z. B. Farben Klein Mattlatex LF, Farben Klein Doppeldeck LF, Farben Klein Seidenlatex LF, Farben Klein Hochglanzlatex LF ein schwer entflammbarer Baustoff nach DIN 4102 B1.

### Anwendung/Verarbeitung

#### Untergrund:

muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige Altanstriche mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und gut nachwaschen. Alte Tapeten rückstandslos entfernen und Kleisterreste abwaschen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit geeignetem Wandspachtel ausspachteln. Nach Trocknung mit Farben Klein Hydro-Tiefgrund LF vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

#### Zuschlag beim Zuschneiden:

Beim Zuschneiden dem Effektivmaß Wand / Decke ca. 10 cm zugeben.

#### Verlegen:

Glasdecogewebe JG hat beschnittene Kanten und kann sowohl im Stoß- als auch im Doppelschnittverfahren verlegt werden. Die Außenseite der Geweberolle ist die Sichtseite und muss beschichtet werden. Die Rückseite der Geweberolle ist zusätzlich mit einem blauen Streifen markiert.

#### Kleben:

Farben Klein Gewebekleber LF unverdünnt in 1-2 Bahnbreiten auf den Untergrund aufrollen. Beim Airlessverarbeiten kann dieser mit 10% Wasser verdünnt werden

#### Schneidearbeiten:

im Bereich der Decken, Türen, Treppen und Sockelleisten trocken oder unmittelbar nach Andrücken des Gewebes vornehmen.

#### Vorstehende Ecken:

Glasdecogewebe JG mind. 10 - 15 cm herumführen, damit ein einwandfreier Anschluss an der folgenden Gewebbahn sichergestellt ist.

### Beschichtungsaufbau:

#### Überarbeitung:

jeweils zwei Beschichtungen wahlweise Farben Klein Mattlatex LF, Farben Klein Doppeldeck LF, Farben Klein Seidenlatex LF, Farben Klein Hochglanzlatex LF, mit ca. 5 % Wasser verdünnt.

#### Verbrauch:

Farben Klein Gewebekleber LF: ca. 300 - 400 g/m<sup>2</sup> (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).

Farben Klein Mattlatex LF, Farben Klein Doppeldeck LF, Farben Klein Seidenlatex LF, Farben Klein Hochglanzlatex LF: ca. 300 - 400 ml/m<sup>2</sup> (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).

#### Verarbeitungstemperatur:

mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

#### Bitte beachten:

Das Gewebe wird stets vor Verlassen des Werks sorgfältig geprüft. Vereinzelt produktionsbedingte Fehler sind an den Schnittkanten gekennzeichnet und durch entsprechende Zugaben ausgeglichen. Grundsätzlich ist während des Zuschneidens der Bahnen auf Fehlerfreiheit des Gewebes zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung von mehr als 10 Bahnen können nicht anerkannt werden. Zur Vermeidung von Strukturunterschieden Bahnen niemals auf einer Fläche gestürzt oder seitenverkehrt verkleben.



Dekorübersicht:

**Klassikdekore (Rohweiß)**

1 JG 50 Superfein  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 125 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 50 m

2 JG 50 Fein  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 120g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 50 m

3 JG 50 Mittel  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 150 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 50 m

4 JG 25 Mittelgrob  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 190 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

5 JG 25 Grob  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 200 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

6 JG 25 Supergrob  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 245 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

7 JG 25 Doppelfaden  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 170 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

8 JG 25 Fischgrät  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 180 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

11 JG 25 Karo  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 180 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

12 JG 25 Krepp  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 185 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

**Kreativdekore (Rohweiß)**

14 JG 25 Kästchen  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 190 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

15 JG 25 Kristall  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 275 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

16 JG 25 Streifen  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 275 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

17 JG 25 Kordel  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 275 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 25 m

**Vorbeschichtete Dekore:**

2 JVB 50 Fein  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 120g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 50 m

3 JVB 50 Mittel  
Gewicht pro m<sup>2</sup>: 150 g  
Breite: ca. 1 m  
Rollenlänge: ca. 50 m

Weitere auf Anfrage

Allgemeines:

**Transport:**  
keine besonderen Schutz-  
maßnahmen erforderlich.

**Kennzeichnung:**  
Nicht kennzeichnungspflichtig  
gemäß Gefahrenstoffverordnung.

**Entsorgung:**  
Materialreste können als  
Baustellenabfall oder mit dem  
Hausmüll entsorgt werden.

**Sicherheitshinweis:**  
Wegen ihrer Dicke können die Fasern bei  
hautsensiblen Personen Juckreiz hervorrufen.  
Bitte geeignete Schutzbekleidung tragen und  
das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Diese Angaben über Eigenschaften und  
Anwendung geben wir nach bestem Wissen  
aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und  
praktischen Erfahrungen. Wegen der  
Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten  
und anderer Einflussfaktoren kann eine  
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht  
übernommen werden. 11/2006. Bei Erscheinen  
einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre  
Gültigkeit.