



Kratzputz innen

Werkstoff

Art des Werkstoffes:
hochwertiger Kunstharzputz in Kratzputz-
Scheibenputzstruktur für innen nach DIN 18558.
Lösemittelfrei, umweltfreundlich, diffusionsfähig mit
sehr guten Verarbeitungseigenschaften.

Glanzgrad:
matt

Anwendungsbereich:
innen, auf neuen und alten tragfähigen
Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton,
Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung).

Bindemittelbasis:
Acryl-Copolymerisat

Farbton:
weiß

Körnung:
2 / 3 mm

Festkörper:
ca. 83 %

Spezifisches Gewicht:
2,5 g/cm³

pH-Wert:
ca. 8

Verdünnungsmittel:
Wasser

Viskosität:
sahnig

Besonderer Hinweis:
Durch den Einsatz von Natursteingranulaten sind
geringe Farbtonabweichungen möglich. Bei der
Verarbeitung auf durchgehenden Flächen auf
gleiche Chargen-Nr. achten.

Beschichtungstechnische Eigenschaften:

Verarbeitung:
Farben Klein Kratzputz innen LF mit einer
nichtrostenden Edelstahltraufel nass in nass
auftragen, auf Kornstärke abziehen und in
gleichmäßigen Bewegungen strukturieren.

Untergrund:
muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit
Farben Klein Hydro Tiefgrund LF vorbehandeln. Für
Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die
VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

Beschichtungsaufbau:
Grundbeschichtung mit Farben Klein Streichputz ca.
5 % Wasser verdünnt, vorbehandeln. Farben Klein
Kratzputz innen LF ggf. mit Wasser auf
Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Verbrauch pro Beschichtung:
Körnung 2 mm: ca. 2,8 kg/m²
Körnung 3 mm: ca. 3,8 kg/m²
(Genauere Verbrauchswerte ggf. durch Probeauftrag
ermitteln)

Verarbeitungstemperatur:
mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der
Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung:
bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach
ca. 24 Stunden griffest. Endhärte nach ca. 2
Wochen.

Abtönbarkeit:
mit max. 5 % Farben Klein Opticolor Voll- und
Abtönfarben.

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeines

Lagerung:
kühl, aber frostfrei.

Verpackung:
25 kg

Transport:
keine besonderen Schutzmaßnahmen
erforderlich.

Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß
Gefahrenstoffverordnung.

Produktcode:
M-DF01

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Materialreste können eingetrocknet
als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll
entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen
Materialresten bei einer Sammelstelle für
Altlacke abgeben.

Diese Angaben über Eigenschaften und
Anwendung geben wir nach bestem Wissen
aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und
praktischen Erfahrungen. Wegen der
Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten
und anderer Einflussfaktoren kann eine
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht
übernommen werden. 11/2006

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert
diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Farben / Lacke / Putze / Saniersysteme / Tapeten / Bodenbeläge / Werkzeuge / Maschinen

Farben Klein GmbH

Im Rotfeld 11 · 66115 Saarbrücken

Telefon: 0681 / 94 835-0

Telefax: 0681 / 94 835-95

E-Mail: info@farbenklein.de

www.farbenklein.de

Am Butterhügel 3 · 66450 Bexbach

Telefon: 06826 / 96 559-0

Telefax: 06826 / 96 559-20

E-Mail: bexbach@farbenklein.de