



Elastocryl 1+2 (Streichputz)

Werkstoff

Art des Werkstoffes:
Rissüberbrückender, faserverstärkter, füllender, gut deckender Streichputz mit hoher Diffusionsfähigkeit. Für Schlamm- und Zwischen-Beschichtungen. Wetterbeständig nach DIN 53778 SM. Hohe Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.

Anwendungsbereich:
Fassadenbeschichtung und Renovierung. Insbesondere geeignet für Fassaden mit Haar- bzw. Netzrissen. Farben Klein Elastocryl 1+2 dient als strukturgebende Grundbeschichtung für einen nachfolgenden Beschichtungsaufbau mit Farben Klein Elastocryl-Fassadenfarbe. (Auch für innen geeignet).

Bindemittelbasis:
Reinacrylat

Farbton:
Weiß

Festkörper:
ca. 69 %

Spezifisches Gewicht:
1,50 g/cm³

pH-Wert:
ca. 8

Viskosität:
sahnig, streichfähig

EU-Grenzwert:
Kat. A/c: 40g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 40g/l VOC.

Beschichtungstechnische Eigenschaften:

Verarbeitung:
streichen, rollen

Untergrund:
muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Farben Klein Hydro-Tiefgrund LF vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

Beschichtungsaufbau:
Grundbeschichtung mit ca. 5 % Wasser verdünnen.

Verbrauch pro Beschichtung:
ca. 300-350 g/m² auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln.)

Verarbeitungstemperatur:
mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung:
bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.

Abtönbarkeit:
bis max. 5 % Farben Klein Opticolor Voll- und Abtönfarben. Höhere Tönzusätze beeinträchtigen die Filmeigenschaften.

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeines

Lagerung:
kühl, aber frostfrei.

Verpackung:
20 kg

Transport:
keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Kennzeichnung:
nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.

Produkt-Code:
M-DF02

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. 912 06 (Baustellenabfälle) bzw. Abfallschlüssel-Nr. 555 13 (Altfarben, ausgehärtet) oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. 11/2006. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.