

ADLER Aqua-PUR-Härter

82225

Härter für wasserbasierte ADLER Parkettlacke für Gewerbe

	PRODUKTBESCHREIBUNG
Allgemeines	Polyisocyanat-Härter für die wasserbasierte Parkettversiegelung ADLER-Floor-Finish 42140 ff.
Besondere Eigenschaften Prüfnormen EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR AH A B C	Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+
Anwendungsgebiete	Härterkomponente für den wasserbasierten ADLER Parkettversiegelungslack ADLER-Floor-Finish 42140 ff.
	VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise	 ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen. Bitte die technischen Merkblätter der abgemischten Produkte beachten.
	BESTELLHINWEISE
Gebindegrößen	450 ml
	WEITERE HINWEISE
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 6 Monate in original verschlossenen Gebinden.
	Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern. Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden. Das Produkt ist nur für die gewerbliche Verarbeitung geeignet.

10-18 (ersetzt 10-15) ZKL 8225

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz