

OptiSpray Akku-HVLP

Bewegungsfreiheit durch kabelloses Handling.

Perfekt bei Dachholz, Holzvertäfelungen, Türen und Möbel. Nebelarm und hochwertige Oberflächen



Im Transportkoffer mit
2x 4.0 Ah Akkus, Ladegerät
und weiterem
Zubehör



OptiSpray Akku HVLP

handlich, kompakt und robust! Für vielfältige Einsätze beim Grundieren, Lackieren Lasieren und Imprägnieren...

OptiSpray Akku - HVLP

Luftvolumen:	max. 650ml/Min	einstellbar am Räderad des Pistolenabzuges
max. Viskosität des Materials:	80 DIN/Sek	
Betriebsdruck max:	0,2 bar	
Behältervolumen	1000ml	
Filter Luftturbine	hinten, wechselbar	
Düseneinsätze:		
rot	Lasuren und sehr niedrigviskose Medien	
türkis	Lacke und andere niedrigviskose Medien	
schwarz	Lacke und andere mittelviskose Medien	
nicht verarbeitbare Materialien	Materialien die stark schmirgelnde Bestandteile enthalten, Laugen und säurehaltige Beschichtungsstoffe sowie brennbare Beschichtungsstoffe	
Abstand zum Objekt:	3 - 8 cm	
Arbeitszeit pro Akkuladung max:	38 Minuten	
Ladezeit pro Akku	110 Minuten	

Ausblasadapter



Reinigungsadapter

