



Anlauger 2.0 & Entfetter (Precleanser)

Anlauger 2.0 & Entfetter macht alle alten Untergründe sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich im speziellen geeignet für wässrige Anstriche, aber auch für alle anderen gängigen Lack & Anstrichsysteme geeignet.

Anwendungsbereich: Zur gründlichen Untergrund-Vorbehandlung stark verschmutzter Decken und Wände durch z.B. Nikotin, Fett und Ruß. Durch seine spezielle Rezeptur **besonders** geeignet für nachfolgende wässrige Lack & Anstrichsysteme. Macht alle alten Untergründe (z.B. Lacke) durch Oberflächenverseifung sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

Eigenschaften:

- Entfettend, hohe Oberflächenverseifung
- Anlauger 2.0 & Entfetter kommt mühelos in alle Rillen, Fugen und Risse.
- Das flüssige Schleifpapier - Kein Anschleifen erforderlich
- Es entstehen auch bei unsauberem Nachwaschen kaum Salze, die den folgenden Anstrich negativ beeinflussen.
- Gebrauchsfertige Mischung

Technische Daten: Rohstoffbasis: Kaliumhydroxid, Alkohol, Netzmittel

Ansatzverhältnis: gebrauchsfertig

Verbrauch: 1000 ml für 10 - 15 m²

Verarbeitung:

Anlauger 2. & Entfetter auf die zu behandelnde Fläche sprühen oder mit Schwamm auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit klarem Wasser nachwaschen und vor einer weiteren Behandlung trocknen lassen.

Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzer schützen (ansonsten sofort mit klarem Wasser nachwaschen).

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung:

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lagerfähigkeit:

Kühl, dunkel und trocken lagern.

Sonstiges:

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gebindegrößen:

Sprühflasche à 1000ml
Kanister mit 5 l