

PUFAS Tapetengrund weiß

Lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Voranstrich zum Egalisieren von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren.

Anwendungsbereich:

PUFAS Tapetengrund weiß eignet sich hervorragend zum Ausgleichen auch extremer Farbtonunterschiede des Untergrundes. Geeignet sind alle üblichen mineralischen Untergründe sowie Gipskartonplatten, Tapeten und Dispersionsfarbenanstriche.

Besonders geeignet für nachfolgende Tapezierarbeiten mit durchscheinenden oder überstreichbaren Tapeten sowie für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund erforderlich ist.

PUFAS Tapetengrund weiß reguliert die Saugfähigkeit und schafft einen tragfähigen Untergrund.

PUFAS Tapetengrund weiß eignet sich nicht als Untergrund für gips- und zementhaltige Spachtelmassen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Titandioxid, Additive
Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
pH-Wert:	8 - 9
Verbrauch:	100 - 200 ml/m ² - 10 l reichen für ca. 80 m ²
GISBAU Produkt-Code:	M -GP01

Untergrundvorbehandlung:

Den Untergrund von losem Material säubern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln. Alte Tapeten und Leimfarbenanstriche mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *pufamur Super-Haftspachtel* oder *PUFAS Füllspachtel innen* ausbessern.

Verarbeitung:

PUFAS Tapetengrund weiß ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (die max. Korngröße beträgt 0,2 mm) verarbeitet werden.

Eine weitere Bearbeitung des mit *PUFAS Tapetengrund weiß* vorbehandelten Untergrundes darf erst nach vollständiger Durchrocknung erfolgen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die Trockenzeit ca. 6 – 8 Stunden.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Artikel-Nr.:

137

Gebindegrößen:

PE-Eimer à 2,5 l
PE-Eimer à 5 l
PE-Eimer à 10 l