

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Salzsäure 24 %

Anwendung

STAUFEN Salzsäure 24 % ist geeignet zur Säuberung von säurebeständigen Oberflächen (z.B. glasierten Fliesen) bei Kalk- oder Zementrückständen. STAUFEN Salzsäure 24 % ist mit größter Vorsicht und Schutzmaßnahmen zu verwenden, da Verätzungen und Reizungen der Augen, Haut und Atmungsorgane verursacht werden können.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

STAUFEN Salzsäure 24 % ist in vielen Tätigkeitsbereichen einsetzbar u.a. zum Beizen, Ätzen oder Löten in der Metallverarbeitung.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	stechend
Siedepunkt	100 °C
Flammpunkt	nicht anwendbar
Dichte	1,1 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 05 Ätzwirkung
- GHS 07 Ausrufungszeichen

UN 1789, 8, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■		■					

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.08.2017