



Farben für Profis

FUNGI EX

Technisches Merkblatt

Marktbezeichnung:	FUNGI EX
Art des Werkstoffes:	Pilz- und algenabtötende, wässrige Lösung
Anwendungsbereich	Innen, z.B. in Feuchträumen, Bädern, Brauereien und außen an Fassaden
Farbton:	Farblos
Bindemittelbasis:	Quaternäre Ammonium-Verbindungen und Tenside
Spez. Gewicht:	Ca. 1,0 +/- 0,1
Eigenschaften:	Tötet Pilz- und Algenkulturen an verseuchten Flächen im Innen- und Außenbereich zuverlässig ab. Einwirkzeit: Mindestens 24 Stunden einwirken lassen, danach mit Wasser nachwaschen.
Verarbeitung:	Je nach Befall eine Waschlösung zubereiten. Normal 1 : 10 mit Wasser verdünnt. Lösung mit Bürste oder im Sprühverfahren auftragen. In hartnäckigen Fällen wiederholen. Nachwaschen nach Einwirkzeit mit Heißdampfgerät oder mechanisch entfernen. Aktive Wirkung gegen Algen und Pilze, baua: Reg.-Nr. N-32687.
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch:	Je nach Untergrund 150 - 400 ml/m ² fertige Mischung
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verpackung:	1 l und 5 l Kunststoffkannen
Systemaufbau:	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung:	Nur auf trockenem Untergrund darf Sanierlösung aufgetragen werden. Nasses Wetter und nasser Untergrund beeinträchtigen die Wirkung. Nach Entfernung des Pilz- und Algenbefalls sind die Untergründe nach den Richtlinien für die vorgesehene Beschichtungsart vorzubereiten (siehe ZERO Technische Merkblätter).
Anmerkung:	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Januar 2009 / be