



Asuso Wetterschutzfarbe

Stand: 28.02.2022

Anwendungsbereiche:

Für dekorativen, offenporigen Außenanstrich, bei denen Wasser frei abfließen kann. Bestens geeignet für Carports, Gartenhäuser, Holzfassaden, Balkone, Fensterläden usw.

Eigenschaften:

Hohe Deckkraft durch natürliche Farbpigmente. Wasserdampfdurchlässig mit Schutz gegen Pilzbefall. Dringt tief ins Holz ein und schützt dauerhaft vor Nässe und Sonne. Mit dem besonderen Ölvorteil - dadurch **kein** Abblättern der Farbe.

Kein Schleifaufwand bei der Renovation - einfach reinigen und nach ölen.

Speichel- und Schweißecht nach DIN 53160.

Nicht Schlagfest!

Inhaltsstoffe:

Hochwertigste Öle wie Leinöl, Holzöl und Ricinöl gelöst in Isoparaffinen;

Mineralpigmente, Kreide, Kieselsäure, Tonerde, Zinkoxid, Trockenstoffe und Mikrowachse.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken (Holzfeuchte unter 20%), fett und staubfrei sein. Das Saugverhalten des Holzes muss mit **ASUSO Imprägnieröl** reguliert sein.

Verarbeitung:

1-2x Öl Color-Landhausfarbe – je nach Gegebenheiten, streichen, rollen oder spritzen. Sparsam auftragen, um Trocknungsverzögerungen zu vermeiden. Die Außen- und Oberflächentemperatur darf 15°C nicht unterschreiten. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein Probeanstrich zum Farbabgleich wird empfohlen.

Trocknungszeit:

Staubtrocken nach ca. 12 Stunden bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Überstreichbar nach 24 Stunden.

Verbrauch:

Bei gehobelten und/oder geschliffenen Untergründen liegt der Verbrauch pro Anstrich zwischen 60 und 80 ml / m². Bei sägerauen Hölzern ist der Verbrauch entsprechend höher. Kühl und trocken lagern.



Lagerung und Haltbarkeit:

Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Kühl und Trocken lagern.

Werkzeugreinigung:

Pinsel und Rollen können mit **ASUSO Kunstharzverdünner Spezial** gereinigt werden.
Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Sicherheitshinweise:

Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden. Ordnungsgemäße Entsorgung im geschlossenen Gebinde oder verbrennen.

Warnhinweise:

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen.
Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbammat <0,6%.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu das Sicherheitsdatenblatt beachten. Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.