


FAKOLITH FK 5 DISPERLITH

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Wässrige Antischimmelfarbe auf Reinacrylatbasis für den Innenbereich. Entspricht DIN EN 13300, Nassabriebklasse 2. Fungizide und bakterizide Langzeitwirkung, spannungsarm, atmungsaktiv, schnelltrocknend, Dampfdiffusionswert: SD 0,11 m. |
| Anwendung | <p>FAKOLITH FK 5 ist zu empfehlen für die Sanierung von Schimmel und Bakterien befallenen Untergründen im Wohn-, Sanitär- und Lebensmittelbereich. FAKOLITH FK 5 ist insbesondere geeignet als Anstrich für Räume der Lebensmittelindustrie wie Bäckereien, Metzgereien, Brotfabriken, Getränkeindustrie, Kellereien, Molkereien, Kühl- und Lagerräumen, um Schimmel- und Bakterienbefall vorzubeugen. Bei hoher Feuchtigkeitsbelastung empfehlen wir FAKOLITH FK 10 (Nassabriebklasse 1 und Nasshaftung).</p> <p>Vorbereitung des Untergrundes mit FAKOLITH Systemprodukten (Reiniger, Antipilz-Untergrundsanierung, Spachtel, Tiefgrund).</p> |
| Verarbeitung | Auftragen durch Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless). Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. |
| Verdünnung | Wasser. FAKOLITH FK 5 ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte unverdünnt verarbeitet werden. Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes kann der 1. Anstrich bis zu 5% mit Wasser verdünnt werden. Den 2. Anstrich unverdünnt applizieren. |
| Mindestverbrauch | Auftrag in 2 Lagen. Mind. 250 ml/m ² sind erforderlich, um die gewünschte fungizide und bakterizide Wirkung zu erhalten. |
| Mindestverarbeitungstemperatur | +10 °C für Umluft und Objekt. |
| Trocknungszeit | Ca. 2-3 Std. (+20 °C/60% rel. Luftfeuchtigkeit), wobei die Umgebungstemperatur die Trocknungszeit bestimmt. Bei Stumpfwerden des Anstrichs überstreichbar. |
| Farbton | Weiß. |
| Abtönung | Bis zu 3% mit bindemittelfreien Farbkonzentrat. Volltöne ab Werk lieferbar. |
| Verträglichkeit | Nicht mit anderen Farben mischen. |
| Bindemittel | 100% Reinacrylat. |
| Pigment | Titandioxid-Rutil. |
| Dichte | Ca. 1,6. |
| Glanzgrad | Stumpfmatt. |
| Gebinde | 1,25-, 2,5-, 5- und 12,5-Liter-Eimer. |
| Lagerfähigkeit | Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und frostfrei lagern. |
| Entsorgung | Für die Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Flüssige Komponente einer geeigneten Verbrennung zuführen. Produkt kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. |
| Vorsichtsmaßnahmen | Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Reste nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. |

**FAKOLITH FK 5 DISPERLITH****Anmerkung**

Es ist wichtig, dass in belasteten Räumen, der Gesamtaufbau von der Untergrundsanie rung bis zum Deckanstrich zügig (unter Beachtung der Trocknungszeiten) durchgeführt wird, da sonst eine neue Infektionsübertragung auf den Untergrund stattfinden kann.

Bitte fordern Sie unsere Sanierungskonzepte an.

Technische Information 01/2010