



## Jaeger Antik Seife 985

### Wachsseife zur Veredelung von Oberflächen

#### Werkstoffbeschreibung

<b>Werkstoffart:</b>	Wachsseife aus gebleichtem Bienenwachs, frei von Ölen (Punisches Wachs)	
<b>Verwendungszweck:</b>	Zur dekorativen Veredelung und als Polierhilfsmittel für Putze und Spachteltechniken wie z.B. Jaeger Antiqua, Stucco Veneziano, Stucco Romano, Epoca Marmor im Innenbereich. Nicht für Naß- / Feuchträume.	
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• schützt die Oberfläche</li><li>• nach Trocknung wasserunlöslich</li><li>• erhöht Farbbrillanz und Farbtiefe</li></ul>	
<b>Farbtöne:</b>	<b>Bestell-Nr.:</b> 985 0000	<b>Farbton:</b> farblos
<b>Verbrauch:</b>	ca. 30 - 50 ml / m <sup>2</sup> auf glatten Untergründen, ca. 80 - 100 g/m <sup>2</sup> auf Putzen und groben Spachteltechniken, abhängig von der Saugfähigkeit und der Porosität des Untergrunds	
<b>Verdünnung:</b>	gebrauchsfertig eingestellt, sonst mit Wasser	
<b>Verpackung:</b>	1 kg	
<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 1 Jahr im ungeöffneten Originalbehälter. Vor Frost schützen.	

#### Anwendungstechnische Hinweise

Auf Putzuntergründen	1x - 2x mit Traufel dünn auftragen je nach gewünschtem Effekt. Nach Trocknung kann die Oberfläche poliert werden.
Auf Glättspachteltechniken	1x - 2x mit venezianischer Glättspachtel dünn auftragen, nach Trocknung polieren mit Veneziano Spachtel oder Poliermaschine. Vorversuche werden empfohlen.
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.
<b>Werkzeugreinigung:</b>	Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Kennzeichnung

<b>Deklaration der Inhaltsstoffe:</b>	Gebleichtes Bienenwachs, Ammoniumtartrat, Wasser		
<b>Abfallschlüssel:</b>	080112	<b>Giscode:</b>	nicht anwendbar
<b>Entsorgung:</b>	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über die Schadstoff-Sammeltellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.		
<b>Sonstiges:</b>	Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

**Kronen<sup>®</sup>, Kronengrund<sup>®</sup> und Perlhauch<sup>®</sup>** sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 04/10

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**PAUL JAEGER GMBH & CO. KG**

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen  
Telefon +49(0)7141-24 44-0 • Telefax +49(0)7141-24 44 55  
E-Mail [info@jaegerlacke.de](mailto:info@jaegerlacke.de) • Internet: [www.jaegerlacke.de](http://www.jaegerlacke.de)